

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**



**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000

Seite: 1 von 10

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 35  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 98/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung   | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittenschloch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumfang (mm) | gültig ab Fertig. Datum |
|--------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|              | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                    |                   |                   |                        |                         |
| 9845835      | 7015CZZ35P409872N      | ohne Ring                  | 58,1               |                   | 615               | 1975                   | 07/98                   |
| 9845835<br>R | 7015CZZ35P409872N      | Ø58-Ø72                    | 58,1               | Aluminium         | 615               | 1975                   | 07/98                   |

**Verwendungsbereich:**

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : ALFA LANC. / 4114  
FIAT / 4001

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ 154; 159; 160; 176; 178; 182; 840; 185; 176 C;  
LANCIA 840; LANCIA 835; LANCIA 834

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ 167; 930; ALFA ROMEO 167; LANCIA 836; FA;  
ALFA ROMEO 930; 183; 175

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm  
für Typ ALFA ROMEO 167; ALFA ROMEO 930; FA; LANCIA 834; LANCIA 835; LANCIA 836; LANCIA 840; 154; 159; 160; 167; 175; 176; 176 C; 178; 182; 185; 840; 930  
100 Nm  
für Typ 183

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 145/146**

| Fahrzeugtyp        | Betriebserlaubnis        | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|---|
| ALFA ROMEO 930 930 | G731<br>e3*96/27*0029*.. | 66 - 95   | 195/50R15-82 | 11A; 21R; 22B; 24D; 24J         | 3-türig; 5-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FF0 |
|                    |                          |           | 195/55R15    | 11A; 21R; 22B; 24D; 24J;<br>51G |   |
|                    |                          |           | 195/55R15-84 | 11A; 21R; 22B; 24D; 24J;<br>54A |   |
|                    |                          |           | 205/50R15-86 | 11A; 21R; 22B; 22H; 24D;<br>24J |   |
|                    |                          |           | 215/45R15-82 | 11A; 21R; 22B; 24D; 24J         |   |
| ALFA ROMEO 930 930 | G731<br>e3*96/27*0029*.. | 103 - 114 | 195/55R15    | 11A; 22I; 24D; 24J; 51G         | 3-türig; 5-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51G; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FF9 |
|                    |                          |           | 205/50R15-86 | 11A; 22H; 22I; 24D; 24J         |   |

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
 Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
 Stand: 28.06.2000



Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 155**

| Fahrzeugtyp        | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen                                 | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen  |
|--------------------|-------------------|----------|--|--|---|
| ALFA ROMEO 167     | F737/1            | 137      | 195/55R15                              | 10N; 11A; 21B; 21Q; 22G; 22I; 24J; 51G | Allradantrieb; bis Nachtrag 3; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74H; 74P               |
|                    |                   |          | 205/50R15                              | 11A; 21B; 21Q; 22G; 22I; 24J; 51G      |   |
| ALFA ROMEO 167     | F737/1            | 66 - 85  | 195/55R15-84                           | FEZ; 11A; 21P; 22B; 24C; 24M           | Frontantrieb; bis Nachtrag 3; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74H; 74P                |
|                    |                   |          | 205/50R15-85                           | FEZ; 11A; 21P; 22B; 24C; 24M           |   |
|                    |                   | 85 - 121 | 195/55R15                              | FEZ; 10N; 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 51G |   |
|                    |                   |          | 205/50R15                              | FEZ; 10N; 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 51G |   |
| ALFA ROMEO 167 167 | F737              | 140      | 195/55R15                              | 10N; 11A; 21B; 21Q; 22G; 22I; 24J; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74H; 74P  |
|                    |                   |          | 205/50R15                              | 11A; 21B; 21Q; 22G; 22I; 24J; 51G      |   |
| ALFA ROMEO 167 167 | F737              | 77 - 121 | 195/55R15                              | FEZ; 10N; 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74H; 74P  |
|                    |                   |          | 195/55R15-84                           | FEZ; 10N; 11A; 21P; 22B; 24C; 24M      |   |
|                    | 205/50R15         |          | FEZ; 10N; 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 51G |  |   |
|                    | 205/50R15-85      |          | FEZ; 10N; 11A; 21P; 22B; 24C; 24M      |  |   |
| ALFA ROMEO 167 167 | F737/1            | 66 - 93  | 195/50R15-82                           | NICHT für 2.5 TD (92kW)                | Frontantrieb; ab Nachtrag 4 der F737/1; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74H; 74P; FFM |
|                    |                   | 66 - 110 | 195/55R15-84                           | NICHT für 2.5 TD (92kW); 11A; 21P; 22I |   |
|                    | e3*95/54*0011*..  |          | 215/45R15-84                           | NICHT für 2.5 TD (92kW)                |   |
|                    |                   | 66 - 120 | 205/50R15                              | 11A; 21P; 22I; 51G                     |   |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT BARCHETTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis      | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|------------------------|----|--------------|--------------------|---|
| 183         | e3*95/54*0005*.., G954 | 96 | 185/55R15    | 51G; 663           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73A; 74A; 74H; 74P; FFM |
|             |                        |    | 195/50R15-81 |                    |   |
|             |                        |    | 195/55R15    | 11A; 22K; 51G      |   |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT BRAVA, BRAVO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis      | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen   |
|-------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--|
| 182         | e3*96/27*0019*.., G983 | 55 - 83 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22I; 663                | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                        |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I                          |  |
|             |                        |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 21M; 21Q; 22B; 22J; 24M |  |
|             |                        |         | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24M                     |  |

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Seite: 3 von 10

Verkaufsbezeichnung: **FIAT BRAVA, BRAVO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis         | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|--|
| 182         | e3*96/27*0019*...<br>G983 | 108 - 113 | 195/55R15    | 11A; 21P; 22I; 51G              | nur FIAT BRAVO 2.0<br>HGT;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                           |           | 205/50R15    | 11A; 21P; 21Q; 22I; 24M;<br>51G |  |
|             |                           |           | 215/45R15-84 | 11A; 21P; 22I; 24M              |  |
|             |                           | 113       | 195/60R15    | 11A; 21P; 21Q; 22I; 51G         |  |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT COUPE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                              | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|-----------|--------------|--------------------|--|
| FA          | e3*92/53*0002*..                               | 102       | 195/55R15    | 51G                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73A; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |  |           | 205/55R15-87 |                    |  |
|             |  | 102 - 140 | 205/50R15    | 51G                |  |
|             |  |           | 215/50R15-90 |                    |  |
|             |  |           | 225/50R15-90 | 11A; 21Q; 57I      |  |
| 140         | 205/55R15                                      | 51G       |              |                    |  |
| 175         | e3*93/81*0001*...<br>e3*95/54*0008*...<br>G730 | 96        | 205/50R15-86 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73A; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |  | 96 - 108  | 205/55R15-88 |                    |  |
|             |  | 96 - 142  | 195/55R15    | 51G                |  |
|             |  |           | 215/50R15-90 |                    |  |
|             |  |           | 225/50R15-90 | 11A; 21Q; 57I      |  |
|             |  | 102 - 142 | 205/50R15    | 51G                |  |
| 140 - 142   | 205/55R15                                      | 631       |              |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT CROMA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| 154         | D972/1            | 55 - 114  | 195/60R15-87 | 11A; 22D           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
| 154         | D972/2            | 77 - 110  | 195/60R15-87 | 11A; 22D; 5ET      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
| 154         | D972/3            | 85 - 101  | 195/60R15    | 11A; 22D; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                   |           | 195/60R15-88 | 11A; 22D           |  |
| 154         | D972/3            | 110 - 117 | 195/60R15    | 11A; 22D; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT MAREA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen  |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|---|
| 185         | e3*93/81*0003*...<br>e3*95/54*0003*.. | 55 - 83  | 195/55R15-84 | 11A; 21P; 22I; 24J; 24M | Pkw geschlossen;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                                       |          | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24D |   |
| 185         | e3*93/81*0003*...<br>e3*95/54*0003*.. | 91 - 108 | 195/55R15    | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G | Pkw geschlossen;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                                       |          | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D      |   |

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Seite: 4 von 10

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PALIO WEEKEND**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|--------------|---------------------------------|--|
| 178         | e3*96/27*0033*..  | 51 - 74 | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24M;<br>366 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D;<br>367 |  |
|             |                   |         | 215/45R15-84 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24M;<br>367 |  |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PUNTO**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|--------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| 176          | e3*96/27*0022*...,<br>G488         | 96 - 98 | 195/45R15 78 | 11A; 21R; 22I      | Pkw geschlossen;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>VCW            |
| 176<br>176 C | e3*96/27*0022*...,<br>G488<br>G775 | 40 - 65 | 195/45R15 78 | 11A; 21R; 22I; 33J | Pkw geschlossen;<br>Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>VCW |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT TEMPRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|--|
| 159         | F449, F449/1      | 51 - 83 | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22I; 22J | nicht Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G |  |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT TIPO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------|--|
| 160         | E814              | 41 - 66 | 195/50R15    | 10N; 51G                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22I           |  |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
| 160         | E814/1            | 107     | 185/55R15    | 51G; 663                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15    | 11A; 21P; 22I; 51G      |  |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
| 160         | E814/1            | 51 - 83 | 195/50R15    | 10N; 51G                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22I           |  |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
| 160         | E814/2            | 107     | 185/55R15    | 51G; 663                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15    | 11A; 21P; 22I; 51G      |  |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
| 160         | E814/2            | 51 - 83 | 195/50R15    | 10N; 51G                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22I           |  |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Verkaufsbezeichnung: **FIAT TIPO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------|--|
| 160         | E814/3            | 102     | 185/55R15    | 10N; 51G; 663           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15    | 11A; 21P; 22I; 51G      |  |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
| 160         | E814/3            | 51 - 83 | 185/55R15    | 51G; 663                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15    | 10N; 51G                |  |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22I           |  |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M |  |

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA DEDRA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|---------------|-------------------|---------|--------------|---------------------------------|---|
| LANCIA<br>835 | F303              | 57 - 83 | 195/50R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G              | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|               |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |
|               |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |
| LANCIA<br>835 | F303              | 119     | 195/50R15    | LAG; 10N; 11A; 21B; 22B;<br>22G | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P         |
|               |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |
|               |                   |         | 215/45R15    | 11A; 21B; 22B; 22G; 63M         |   |
| LANCIA<br>835 | F303              | 124     | 195/50R15    | LAG; 10N; 11A; 21B; 22B;<br>22G | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P        |
|               |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M         |   |
|               |                   |         | 215/45R15    | 11A; 21B; 22B; 22G; 63M         |   |
| LANCIA<br>835 | F303/1            | 57 - 83 | 195/50R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G              | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|               |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |
|               |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |
| LANCIA<br>835 | F303/1            | 119     | 195/50R15    | LAG; 10N; 11A; 21B; 22B;<br>22G | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P         |
|               |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |
|               |                   |         | 215/45R15    | 11A; 11B; 21B; 22B; 22G;<br>63M |   |
| LANCIA<br>835 | F303/1            | 124     | 195/50R15    | LAG; 10N; 11A; 21B; 22B;<br>22G | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P        |
|               |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M         |   |
|               |                   |         | 215/45R15    | 11A; 21B; 22B; 22G; 63M         |   |
| LANCIA<br>835 | F303/2            | 55 - 83 | 195/50R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G              | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|               |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |
|               |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |
| LANCIA<br>835 | F303/2            | 102     | 195/50R15    | LAG; 10N; 11A; 21B; 22B;<br>22G | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|               |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |
|               |                   |         | 215/45R15-84 | 11A; 21B; 22B; 22G              |   |

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Seite: 6 von 10

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA DEDRA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen   |
|---------------|-------------------|-----|--------------|------------------------------|--|
| LANCIA<br>835 | F303/2            | 124 | 195/50R15    | LAG; 10N; 11A; 21B; 22B; 22G | Pkw geschlossen;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                   |     | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M      |  |
|               |                   |     | 215/45R15    | 11A; 21B; 22B; 22G; 63M      |  |
| LANCIA<br>835 | F303/2            | 119 | 195/50R15    | LAG; 10N; 11A; 21B; 22B; 22G | Pkw geschlossen;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P  |
|               |                   |     | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22G           |  |
|               |                   |     | 215/45R15    | 11A; 21B; 22B; 22G; 63M      |  |

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA DELTA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis          | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                           | Auflagen  |
|---------------|----------------------------|-----------|--------------|--|---|
| LANCIA<br>836 | e3*96/27*0021*...,<br>G489 | 102       | 195/50R15    | 10N; 11A; 21B; 22B; 22J;<br>24J; 24M; 51G    | nur Ausf. mit Fz-<br>Breite 1703mm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                            |           | 195/50R15    | 11A; 21B; 22B; 22J; 24J;<br>24M; 631         |   |
|               |                            |           | 205/50R15-86 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24J;<br>24M              |   |
|               |                            |           | 215/45R15    | 11A; 21B; 22B; 22G; 24J;<br>24M; 631         |   |
| LANCIA<br>836 | e3*96/27*0021*...,<br>G489 | 51 - 83   | 195/50R15-82 | Ottomotor; 11A; 21B; 22B;<br>22J; 24J; 24M   | nur Ausf. mit Fz-<br>Breite 1703mm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                            |           | 205/50R15-86 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24J;<br>24M              |   |
|               |                            | 66        | 195/55R15-84 | Dieselmotor; 11A; 21B;<br>22B; 22J; 24J; 24M |   |
| LANCIA<br>836 | e3*96/27*0021*...,<br>G489 | 137 - 142 | 205/50R15    | 10N; 11A; 21P; 22B; 22G;<br>24C; 24M; 51G    | nur Ausf. mit Fz-<br>Breite 1759mm;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71K; 727; 73C;<br>74A; 74H; 74P      |
| LANCIA<br>836 | e3*96/27*0021*...,<br>G489 | 51        | 195/50R15-82 | 11A; 22I                                     | nur Ausf. mit Fz-<br>Breite 1759mm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                            |           | 215/45R15-82 | 11A; 22I                                     |   |
|               |                            | 51 - 102  | 205/50R15-86 | 11A; 22I                                     |   |
|               |                            | 66 - 96   | 195/55R15-84 | 11A; 22I                                     |   |
|               |                            | 102       | 195/50R15    | 10N; 51G                                     |   |
|               |                            |           | 195/50R15    | 11A; 22I; 631                                |   |
| 215/45R15     | 11A; 22I; 631              |           |              |  |   |

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA THEMA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis       | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|---------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| LANCIA<br>834 | D547, D547/1,<br>D547/2 | 68 - 122  | 195/60R15-87 | 11A; 22D; 51J      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
| LANCIA<br>834 | D547/3                  | 130 - 133 | 195/60R15    | 11A; 22D; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
| LANCIA<br>834 | D547/3                  | 85 - 110  | 195/60R15    | 11A; 22D; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                         |           | 195/60R15-87 | 11A; 22D           |  |

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Seite: 7 von 10

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA THEMA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen      | Auflagen   |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|--|
| LANCIA<br>834 | D547/4, D547/5    | 130       | 195/60R15 | 11A; 22D; 51G           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
| LANCIA<br>834 | D547/4, D547/5    | 77 - 108  | 195/60R15 | 11A; 22D; 51G           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
| LANCIA<br>834 | D547/6            | 126 - 148 | 195/60R15 | 11A; 22D; 51G           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                   |           | 205/55R15 | FFG; 11A; 22B; 22D; 5FE |  |
| LANCIA<br>834 | D547/6            | 85 - 112  | 195/60R15 | 11A; 22D; 51G           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                   |           | 205/55R15 | FFG; 11A; 22B; 22D; 5FE |  |

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA Y**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|--|
| LANCIA<br>840 | H262              | 40 - 63 | 195/45R15-78 | 11A; 21R; 22I; 22K | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
| 840           | e3*95/54*0004*..  |         |              |                    |  |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Seite: 8 von 10

- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21M) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21Q) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22D) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22G) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22J) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22K) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 33J) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.



**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Seite: 9 von 10

- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße nicht unterschritten wird.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 57I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>205/55R15 |
| Hinterachse: | 225/50R15                 |
- Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 631) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 63M) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 663) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 727) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Kegeldichtung und Überwurfmutter mit Unterlegscheibe von außen des Herstellers TSW zulässig. Das Anzugsmoment der Überwurfmutter muß zwischen 4 und 6 Nm liegen.
- 73A) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen oder von Reifen mit Schlauch zulässig.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 2 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Seite: 10 von 10

- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- FES) Gegebenenfalls serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.
- FEZ) Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) an der Hinterachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.
- FF0) Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) an der Vorderachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.
- FF9) Die serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben an der Vorderachse dürfen beim Anbau der Sonderräder nicht entfernt werden.
- FFG) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- FFM) Die serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben dürfen beim Anbau der Sonderräder nicht entfernt werden.
- LAG) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- VCW) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten Bremsscheiben (Durchmesser 255 bzw. 256 bzw. 257mm) an der Vorderachse nicht zulässig.