

Zusatzinformation

Radtyp :ADP
Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH
Stand :08.04.2006



Zu Auflage 682:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:	Reifengröße: 225/50R16
Hinterachse:	245/45R16
Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	S-01, S-02, S-03
CONTINENTAL	ContiSportContact
DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 9000
FALKEN	FK05GRß mit FK04GRß
FULDA	Y3000,Carat Extremo
GOODYEAR	EAGLE F1
MICHELIN	MXX 3
PIRELLI	PZERO, P7000
SEMPERIT	DIRECTION
TOYO	Proxes T1-S
UNIROYAL	RTT-2
YOKOHAMA	A008P, AVS S1-Z

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 685:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:	Reifengröße: 205/50R16
Hinterachse:	225/45R16
Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	S-01,S-02, S-03
CONTINENTAL	ContiSportContact (nicht ASR), ContiSportContact 2
DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 9000
FULDA	Carat Extremo
GOODYEAR	EAGLE F1, EAGLE Ventura
MICHELIN	MXX 3, SX-GT
PIRELLI	P7000
SEMPERIT	Direction Grip
TOYO	Proxes T1-S
UNIROYAL	RainSport 1
YOKOHAMA	A520, A539

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 68D:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:	Reifengröße: 205/45R16
Hinterachse:	225/40R16
Hersteller:	Typ:
DUNLOP	SP Sport 8000
PIRELLI	P7000

Zusatzinformation

Radtyp :ADP
Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH
Stand :08.04.2006



Automotive

Seite: 2 von 2

TOYO
YOKOHAMA

Proxes T1-S
A520

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage DD3:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Hersteller:
BRIDGESTONE
DUNLOP
GOODYEAR
MICHELIN

Typ:
RE71, S-01(ZR) zul. Achlast bis 1460 kg
SP SPORT 2000
EAGLE F1
MXM