



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45645*02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 17 H2

Typ: AYY

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45645*02

Die ABE-Nr. 45645 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 17 H2, Typ AYY, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1;2;3;4;5;6	AYY PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	615	2007	100/4	38
7;8;9;10;11	AYY PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	615	2007	100/4	38
12;13	AYY PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	615	2007	100/4	38
14	AYY PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	615	2007	100/4	38
15	AYY PCD100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	615	2007	100/4	38
16;17;18	AYY PCD100	ohne Ring	60,1	615	2007	100/4	38
19;20	AYY PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	595	1975	108/4	40
21;22	AYY PCD108	ohne Ring	65,1	533 562	1975 1946	108/4	25
23	AYY PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	565	1945	100/5	35
24;25	AYY PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	553 590	2037 1880	100/5	35
26;27;28;29;30	AYY PCD100	Ø60.1 57.1	57,1	565	1945	100/5	35
31	AYY PCD108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	685	2105	108/5	43
32;33;34	AYY PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	685	2105	108/5	43
35	AYY PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	685	2105	108/5	43
36;37	AYY PCD110	ohne Ring	65,1	685	2105	110/5	40
38;39;40;41	AYY PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	615 628	1995 1946	112/5	48
42;43;44;45;46	AYY PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	703	2075	112/5	35
47	AYY PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	703	2075	112/5	35
48	AYY PCD114.3	Ø71.6 Ø56.6	56,6	703	2075	114,3/5	40
49	AYY PCD114.3	Ø71.6 Ø60.1	60,1	703	2075	114,3/5	40
50;51	AYY PCD114.3	Ø71.6 Ø64.1	64,1	690	2105	114,3/5	40
52	AYY PCD114.3	Ø71.6 Ø66.1	66,1	703	2075	114,3/5	40
53;54;55;56;57	AYY PCD114.3	Ø71.6 Ø67.1	67,1	650 703	2250 2075	114,3/5	40
58	AYY PCD114.3	ohne Ring	71,6	703	2075	114,3/5	40
59	AYY PCD120	ohne Ring	72,6	635	1995	120/5	42
60	AYY PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	595	1975	100/4	42
61	AYY PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	595	1975	100/4	42
62	AYY PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	595	1975	100/4	42
63	AYY PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	595	1975	100/4	42
64	AYY PCD100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	595	1975	100/4	42
65	AYY PCD100	ohne Ring	60,1	595	1980	100/4	42
66	AYY PCD108	ohne Ring	65,1	615	1975	108/4	15



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45645*02

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
67	AYY PCD114.3	Ø70.1 Ø56.6	56,6	595	1975	114,3/4	40
68	AYY PCD114.3	Ø70.1 Ø64.1	64,1	595	1975	114,3/4	40
69	AYY PCD114.3	Ø70.1 Ø66.1	66,1	595	1975	114,3/4	40
70	AYY PCD114.3	Ø70.1 Ø67.1	67,1	595	1975	114,3/4	40
71	AYY PCD98	ohne Ring	58,1	650	2005	98/5	25
72	AYY PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	565	1945	100/5	42
73	AYY PCD108	Ø70.1 Ø58.1	58,1	685	2105	108/5	39
74	AYY PCD108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	685	2105	108/5	39
75	AYY PCD108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	685	2105	108/5	40
76	AYY PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	685	2105	108/5	39
77	AYY PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	685	2105	108/5	40
78	AYY PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	685	2105	108/5	39
79	AYY PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	685	2105	108/5	40
80	AYY PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	615	1995	112/5	48
81	AYY PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	615	2007	100/4	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0978-03-MURD/N3 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Automotive GmbH TÜV SÜD Gruppe Engineering Center München, vom 24.10.2005 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 03.11.2005
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0978-03-MURD/N3



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45645*02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.