

**Gutachten 366-0084-06-WIRD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46360**

**ANLAGE: 40 RENAULT**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TAL  
Stand: 27.09.2010



Seite: 1 von 7

**Fahrzeughersteller : RENAULT**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 38  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung        | Ausführungsbezeichnung |                                 | Mittenloch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                   | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierwerkstoff |                 |                   |                   |                      |                       |
| TAL2S601          | LK100 ET38             | ohne                            | 60,1            | Kunststoff        | 605               | 1950                 | 01/06                 |
| TAL2601           | LK100 ET38             | ohne                            | 60,1            | Kunststoff        | 605               | 1950                 | 01/06                 |
| TRLL2BP38B60<br>1 | LK100 ET38             | ohne                            | 60,1            | Kunststoff        | 605               | 1950                 | 07/10                 |
| TRLL2BP38601      | LK100 ET38             | ohne                            | 60,1            | Kunststoff        | 605               | 1950                 | 07/10                 |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : RENAULT**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad  
Zubehör : AEZ Artikel Nr. ZJR1  
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm für Typ : BA; DA; EA; KA; LA  
100 Nm für Typ : B; B 54; B56; JA; KC; K56; N  
105 Nm für Typ : SR  
110 Nm für Typ : M; P; R  
130 Nm für Typ : JM

Verkaufsbezeichnung: **CLIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 48 -58   | 175/60R15 81 | 5DV; 51J; 65V      | Nicht Kombi (Grandtour);<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; 76Q                |
|             |                     |          | 175/65R15 84 | 51J; 56G           |                                                                                                             |
|             |                     | 48 -82   | 185/55R15 82 |                    |                                                                                                             |
|             |                     |          | 185/60R15 84 |                    |                                                                                                             |
|             |                     |          | 195/55R15 85 |                    |                                                                                                             |
|             |                     | 100 -102 | 185/65R15    | 51G                |                                                                                                             |
| 101 -102    | 195/60R15 88        |          |              |                    |                                                                                                             |
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 48 -82   | 175/65R15 84 | 56G                | Nur Kombi (Grandtour);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; 76Q |
|             |                     |          | 185/55R15 82 |                    |                                                                                                             |
|             |                     |          | 185/60R15 84 |                    |                                                                                                             |
|             |                     |          | 195/55R15 85 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                             |
|             |                     |          | 205/50R15 86 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                             |
|             |                     |          | 205/55R15 88 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                             |
|             |                     |          | 55 -82       | 175/60R15 81       |                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR          | e2*2001/116*0323*..,<br>e2*2007/46*0013*.. | 50 -77 | 185/60R15 88 |                    | Nicht Logan Express;<br>Nicht Logan Pick-Up;<br>Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U |
|             |                                            |        | 185/65R15 88 |                    |                                                                                                                       |
|             |                                            |        | 195/60R15 88 | 11A; 24M           |                                                                                                                       |
|             |                                            |        | 205/55R15 88 | 11A; 24M           |                                                                                                                       |
|             |                                            |        | 225/50R15 91 | 11A; 24D; 24J      |                                                                                                                       |

**Gutachten 366-0084-06-WIRD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46360**

**ANLAGE: 40 RENAULT**

Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TAL

Stand: 27.09.2010



Seite: 2 von 7

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis   | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                   |
|--------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SR           | e2*2001/116*0323*.. | 50 -64 | 175/65R15 84 | 5EA; 51J; 56G      | Stufenheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U |
|              |                     | 50 -77 | 185/60R15 84 | 5EA                |                                                                            |
|              |                     |        | 185/65R15 88 |                    |                                                                            |
|              |                     |        | 195/60R15 88 |                    |                                                                            |
|              |                     |        | 205/55R15 88 |                    |                                                                            |
| 225/50R15 91 | 11A; 24J; 24M       |        |              |                    |                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **MODUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P           | e2*2001/116*0319*.. | 48 -82 | 185/60R15 84 |                    | Modus (kurzer Radstand); Grand Modus (langer Radstand);<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; 76Q |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT CLIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                    | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen                       | Auflagen                                                         |
|-------------|--------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| B           | e2*93/81*0126*..<br>e2*98/14*0126*.. | 40 -79 | 195/45R15-78 | nicht Dieselmotor; 11A;<br>22D; 367; 5CK | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; 824 |
|             |                                      | 43 -79 | 185/55R15    | 51G                                      |                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT KANGOO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW     | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                      |
|-------------|-------------------|--------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| KC          | e2*98/14*0164*..  | 59 -70 | 185/65R15 | 11A; 24M; 51G      | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT LAGUNA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                    | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                    |
|-------------|--------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| B56         | e2*93/81*0012*..<br>e2*98/14*0012*.. | 61 -84 | 195/60R15-88 | REB; 11A; 22B; 24J                        | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U |
|             |                                      |        | 205/50R15-86 | REB; 11A; 22B; 24J; 5EM                   |                                                             |
|             |                                      |        | 205/55R15-88 | REB; 11A; 22B; 24J                        |                                                             |
|             |                                      |        | 225/50R15-90 | REB; 11A; 21B; 22B;<br>22F; 24C; 24M; 57I |                                                             |
|             |                                      | 61 -88 | 195/65R15    | 11A; 22B; 24J; 51G                        |                                                             |
|             |                                      |        | 205/60R15    | 11A; 22B; 24J; 51G                        |                                                             |
| B56         | G638                                 | 61 -83 | 195/60R15-88 | 11A; 22B; 24J                             | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U |
|             |                                      |        | 205/50R15-86 | 11A; 22B; 24J                             |                                                             |
|             |                                      |        | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24J                             |                                                             |
|             |                                      |        | 225/50R15-90 | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C;<br>24M; 57I      |                                                             |

**Gutachten 366-0084-06-WIRD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46360**

**ANLAGE: 40 RENAULT**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TAL  
Stand: 27.09.2010



Seite: 3 von 7

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT LAGUNA**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                                                     | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                                    | Auflagen                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| K56          | e2*93/81*0011*..<br>e2*98/14*0011*..                                  | 61 -84 | 195/60R15    | REB; Nur bis 1120kg zul.<br>Achslast; 11A; 21B; 22B;<br>24J; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U |
|              |                                                                       |        | 205/55R15-87 | REB; 11A; 21B; 24J; 57E;<br>57I                                       |                                                             |
|              |                                                                       |        | 225/50R15-90 | REB; 11A; 21B; 22B;<br>22F; 24C; 24D; 57I                             |                                                             |
|              |                                                                       | 61 -88 | 195/65R15    | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M;<br>51G                                       |                                                             |
|              |                                                                       |        | 205/60R15    | 11A; 21B; 22B; 22F; 24J;<br>24M; 51G                                  |                                                             |
|              |                                                                       | 66 -69 | 205/50R15-86 | REB; Nur bis 1060kg zul.<br>Achslast; 11A; 22B; 24J;<br>24M           |                                                             |
| 205/55R15-87 | REB; Nur bis 1090kg zul.<br>Achslast; 11A; 21B; 22B;<br>22F; 24J; 24M |        |              |                                                                       |                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE**

| Fahrzeugtyp    | Betriebserlaubnis                                        | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BA             | e2*93/81*0010*..<br>e2*98/14*0010*..                     | 47 -79 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22D; 5DV      | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; RE8                                                                                  |
|                |                                                          | 80 -84 | 185/55R15-81 | 11A; 22D; 5DV           |                                                                                                                                                                    |
| DA             | e2*93/81*0009*..<br>e2*98/14*0009*..                     |        |              |                         |                                                                                                                                                                    |
| BA<br>KA<br>LA | e2*98/14*0010*..<br>e2*98/14*0192*..<br>e2*98/14*0072*.. | 59 -85 | 185/60R15    | 11A; 22D; 22L; 24J; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; RE7                                                                                                   |
| DA<br>EA       | e2*98/14*0009*..<br>e2*98/14*0103*..                     | 70 -84 | 185/60R15    | 11A; 22D; 24J; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; RE7                                                                                                   |
| EA             | e2*93/81*0103*..<br>e2*98/14*0103*..                     | 66 -84 | 185/55R15    | 51G                     | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; RE8                                                                                  |
| LA             | e2*93/81*0072*..<br>e2*98/14*0072*..                     | 47 -84 | 185/55R15-81 | 11A; 22D; 5DV           | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; RE8                                                                                  |
| M              | e2*98/14*0272*..                                         | 60 -99 | 195/65R15    | 12T; 51G                | Reifen mit<br>Schneeketten; Kombi<br>(Grandtour); Cabrio;<br>Stufenheck;<br>Steilheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 721; 729;<br>73C; 74A; 74U; 76Q;<br>RB6 |

**Gutachten 366-0084-06-WIRD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46360**

**ANLAGE: 40 RENAULT**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TAL  
Stand: 27.09.2010



Seite: 4 von 7

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------|--------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M           | e2*98/14*0272*..  | 60 -99 | 195/65R15    | 51G                | Kombi (Grandtour);<br>Cabrio; Stufenheck;<br>Steilheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>729; 73C; 74A; 74U;<br>76Q; RB6 |
|             |                   |        | 205/60R15 91 |                    |                                                                                                                                          |
|             |                   |        | 215/60R15 94 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE SCENIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JA          | e2*93/81*0068*..,<br>e2*98/14*0068*.. | 47 -84  | 185/65R15-88 | RE2; 11A; 24M                   | nur bis<br>e2*98/14*0068*11;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; 76Q |
|             |                                       |         | 195/60R15-88 | RE2; 11A; 22B; 24J;<br>24M; 367 |                                                                                                                   |
|             |                                       | 47 -103 | 185/60R15-84 | RE1; 11A; 24M; 5EA              |                                                                                                                   |
|             |                                       |         | 195/55R15-84 | RE1; 11A; 24M; 5EA              |                                                                                                                   |
| JA          | e2*98/14*0068*..                      | 47 -84  | 185/65R15-88 | 11A; 22B; 22L                   | ab e2*98/14*0068*12;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U              |
|             |                                       |         | 195/60R15-88 | 11A; 22B; 22L                   |                                                                                                                   |
|             |                                       | 47 -103 | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 22L; 24J; 24M;<br>367 |                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT SAFRANE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| B 54        | G199              | 65 -101 | 195/60R15    | 51G                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U; 76T |
|             |                   |         | 205/60R15-90 | 11A; 22B           |                                                                  |
|             |                   |         | 83 -101      | 195/65R15          |                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT SCENIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JM          | e2*2001/116*0274*.. | 60 -83 | 195/65R15    | 12T; 51G           | Reifen mit<br>Schneeketten; nicht<br>langer Radstand;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 721; 729;<br>73C; 74A; 74U; 76Q |
| JM          | e2*2001/116*0274*.. | 60 -83 | 195/65R15    | 51G                | nicht langer<br>Radstand;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>729; 73C; 74A; 74U;<br>76Q                     |
|             |                     |        | 205/60R15 91 |                    |                                                                                                                           |
|             |                     |        | 215/60R15 94 |                    |                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **TWINGO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                    |
|-------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| N           | e2*2001/116*0359*.. | 43 -74 | 185/55R15 82 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74U |
|             |                     |        | 195/45R15 78 |                    |                                                             |

### **Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22D) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22L) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
- 57I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/55R15    |
| Hinterachse: | 225/50R15    |
- Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
- 5CK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 850kg.
- 5DV) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 924kg.

**Gutachten 366-0084-06-WIRD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46360**

**ANLAGE: 40 RENAULT**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TAL  
Stand: 27.09.2010



Seite: 7 von 7

- 5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.
- 5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.
- 65V) Sofern Reifen der Größe 175/60 R 15 auf der Felge 6 1/2 J x 15 montiert werden, muss eine Freigabe des Reifenherstellers vorliegen, da eine generelle Freigabe für die Felgenreöße nicht gegeben ist. Die Freigabe ist mit dem nach § 19 Absatz 4 der StVZO vorgesehenen Dokument mitzuführen.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenreand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74U) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen durch geeignete ersetzt werden.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreöße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 824) Die Verwendung der Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.
- RB6) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 295 mm und größer (Dicke 26mm / 28mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
- RE1) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn die Reifengröße 175/70R14 auf dem Rad 5 1/2 J x 14 ET36 serienmäßig verwendet wird.
- RE2) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn die Reifengröße 185/70R14 auf dem Rad 6 J x 14 ET43 bzw. 185/65R15 bzw. 195/60R15 serienmäßig verwendet wird.
- RE7) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen sind nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 185/60R15 bzw. 185/55R15 auf der Radgröße 6 J x 15 ET43 / ET44 bzw. mit der Reifengröße 195/50R16 auf der Radgröße 6 1/2 J x 16 ET44 ausgerüstet sind.
- RE8) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen sind nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 185/60R15 auf der Radgröße 6 J x 15 ET43 / ET44 bzw. mit der Reifengröße 195/50R16 auf der Radgröße 6 1/2 x 16 ET44 ausgerüstet sind.
- REB) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 195/65R15 bzw. 205/60R15 ausgerüstet sind.