



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45449*08

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 17 H2

Typ: TEY

Inhaber der ABE
und Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG
DE-58809 Neuenrade-Küntrop

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45449*08

Die ABE-Nr. 45449 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 17 H2, Typ TEY, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	TEY 2	Ø60.1 Ø58.1	58,1	530	1945	100/4	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm bzw. 33mm						
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	TEY 2	Ø60.1 Ø54.1	54,1	530	1945	100/4	38
9; 10; 11; 12; 13	TEY 2	Ø60.1 Ø56.1	56,1	530	1945	100/4	38
14; 15; 16	TEY 2	Ø60.1 Ø56.6	56,6	530	1945	100/4	38
17	TEY 2	Ø60.1 Ø57.1	57,1	530	1945	100/4	38
18	TEY 2	Ø60.1 Ø59.1	59,1	530	1945	100/4	38
19; 20; 21	TEY 2	ohne Ring	60,1	530	1945	100/4	38
22; 23	TEY 3	Ø70.1 Ø63.4	63,4	530	1960	108/4	43
				560	1840		
24; 25	TEY 315	ohne Ring	65,1	565	1975	108/4	15
				578	1935		
26; 27	TEY 325	ohne Ring	65,1	533	1946	108/4	25
28	TEY 4	Ø70.1 Ø56.6	56,6	530	1960	114,3/4	40
29; 30	TEY 4	Ø70.1 Ø64.1	64,1	530	1960	114,3/4	40
31	TEY 4	Ø70.1 Ø66.1	66,1	530	1960	114,3/4	40
32; 33; 34; 35; 36; 37	TEY 4	70.1 Ø67.1	67,1	530	1960	114,3/4	40
38	TEY 6	Ø60.1 Ø58.1	58,1	565	1945	100/5	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 29,5mm						
39	TEY 6	Ø60.1 Ø54.1	54,1	565	1945	100/5	38
40; 41	TEY 6	Ø60.1 Ø56.1	56,1	545	2037	100/5	38
				565	1945		
42; 43; 44; 45	TEY 6	ohne Ring	57,1	565	1945	100/5	38
46; 47; 48; 49	TEY 6	ohne Ring	57,1	565	1945	100/5	38
50; 51; 52; 53; 54	TEY 6	Ø60.1 Ø57.1	57,1	565	1945	100/5	38
55	TEY H	Ø70.1 Ø58.1	58,1	610	1945	108/5	39
56	TEY H43	Ø70.1 Ø60.1	60,1	610	1945	108/5	43



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45449*08

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
57	TEY H	Ø70.1 Ø60.1	60,1	595	2005	108/5	39
58; 59; 60	TEY H43	Ø70.1 Ø63.4	63,4	610	1946	108/5	43
61; 62; 63	TEY H	Ø70.1 Ø63.4	63,4	610	1946	108/5	39
64	TEY H43	Ø70.1 Ø65.1	65,1	595	2005	108/5	43
65	TEY H	Ø70.1 Ø65.1	65,1	595	2005	108/5	39
66; 67; 68	TEY 8	Ø70.1 Ø65.1	65,1	603	1975	112/5	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,5 Schaftl. 30mm			615	1965		
69; 70; 71; 72	TEY 8	ohne Ring	57,1	618	1965	112/5	38
73; 74; 75	TEY 8	ohne Ring	57,1	618	1965	112/5	38
76; 77; 78; 79	TEY 8	Ø70.1 Ø57.1	57,1	600	2005	112/5	38
				618	1965		
80	TEY 8	Ø70.1 Ø66.6	66,6	608	2005	112/5	38
81	TEY 0	Ø71.6 Ø56.6	56,6	615	1965	114,3/5	40
82	TEY 0	Ø71.6 Ø60.1	60,1	585	2075	114,3/5	40
				615	1965		
83; 84	TEY 0	Ø71.6 Ø64.1	64,1	580	2105	114,3/5	40
85	TEY 0	Ø71.6 Ø66.1	66,1	605	2005	114,3/5	40
86; 87; 88; 89; 90	TEY 0	Ø71.6 Ø67.1	67,1	585	2075	114,3/5	40
				615	1965		
91	TEY 0	ohne Ring	71,6	585	2075	114,3/5	40

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0646-02-MURD/N8 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 45449*08

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 30.10.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 14.11.2006

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0646-02-MURD/N8



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45449*08

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.