



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46057*04

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 16 H2

Typ: ODP

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
DE-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46057*04

Die ABE-Nr. 46057 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 16 H2 , Typ ODP, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	ODP 2	Ø60.1 Ø58.1	58,1	565	1990	100/4	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm bzw. 33mm						
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9	ODP 2	Ø60.1 Ø54.1	54,1	565	1990	100/4	38
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16	ODP 2	Ø60.1 Ø56.1	56,1	565	1990	100/4	38
17; 18	ODP 2	Ø60.1 Ø56.6	56,6	565	1990	100/4	38
19; 20	ODP 2	Ø60.1 Ø57.1	57,1	565	1990	100/4	38
21	ODP 2	Ø60.1 Ø59.1	59,1	565	1990	100/4	38
22; 23	ODP 2	ohne Ring	60,1	565	1990	100/4	38
24; 25	ODP 3	Ø70.1 Ø63.4	63,4	615	1990	108/4	43
26; 27	ODP 315	ohne Ring	65,1	570	1990	108/4	15
28; 29	ODP 325	ohne Ring	65,1	570	1990	108/4	25
30	ODP 6	Ø60.1 Ø58.1	58,1	615	2075	100/5	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 30mm						
31	ODP 6	Ø60.1 Ø54.1	54,1	615	2075	100/5	35
32; 33	ODP 6	Ø60.1 Ø56.1	56,1	615	2075	100/5	35
34; 35; 36; 37; 38	ODP 6	Ø60.1 Ø57.1	57,1	615	2075	100/5	35
39; 40; 41	ODP H43	Ø70.1 Ø63.4	63,4	580	2075	108/5	43
42	ODP H43	Ø70.1 Ø65.1	65,1	580	2075	108/5	43
43; 44	ODP 735	ohne Ring	65,1	580	2075	110/5	35
45; 46; 47; 48	ODP 848	Ø70.1 Ø57.1	57,1	580	2075	112/5	48
49; 50; 51; 52	ODP 8	Ø70.1 Ø57.1	57,1	580	2075	112/5	35
53	ODP 848	Ø70.1 Ø66.6	66,6	580	2075	112/5	48
54	ODP 8	Ø70.1 Ø66.6	66,6	580	2075	112/5	35
55	ODP 0	Ø71.6 Ø56.6	56,6	580	2075	114,3/5	40
56	ODP 0	Ø71.6 Ø60.1	60,1	570	2200	114,3/5	40
				580	2160		



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46057*04

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
57; 58	ODP 0	Ø71.6 Ø64.1	64,1	570	2100	114,3/5	40
59	ODP 0	Ø71.6 Ø66.1	66,1	580	2290	114,3/5	40
60; 61; 62; 63	ODP 0	Ø71.6 Ø67.1	67,1	580	2290	114,3/5	40
64	ODP 5	ohne Ring	58,1	615	2060	98/5	25
65	ODP H	Ø70.1 Ø58.1	58,1	580	2075	108/5	37
66	ODP H43	Ø70.1 Ø60.1	60,1	580	2075	108/5	43
67	ODP H	Ø70.1 Ø60.1	60,1	580	2075	108/5	37
68	ODP H	Ø70.1 Ø63.4	63,4	580	2075	108/5	37
69	ODP H	Ø70.1 Ø65.1	65,1	580	2075	108/5	37
70	ODP 7	ohne Ring	65,1	580	2075	110/5	39
71	ODP 048	Ø71.6 Ø60.1	60,1	580	2075	114,3/5	48
72	ODP 048	Ø71.6 Ø64.1	64,1	580	2075	114,3/5	48
73	ODP 048	Ø71.6 Ø67.1	67,1	580	2075	114,3/5	48
74	ODP 0	ohne Ring	71,6	580	2075	114,3/5	40
75	ODP 2	ohne Ring	60,1	565	1990	100/4	38
76	ODP 735	ohne Ring	65,1	580	2075	110/5	35
77	ODP 2	Ø60.1 Ø56.6	56,6	565	1990	100/4	38
78	ODP 0	Ø71.6 Ø60.1	60,1	570	2200	114,3/5	40
				580	2160		
79	ODP 0	Ø71.6 Ø67.1	67,1	580	2290	114,3/5	40
80	ODP 0	Ø71.6 Ø66.6	66,6	580	2075	114,3/5	40

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0520-04-MURD/N4 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 46057*04

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 10.05.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 24.05.2007
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0520-04-MURD/N4



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46057*04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.