

Nummer **02-8058-A00-V02**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ Instinct-18
 Hersteller FOMB Fond. Off. Maifrini Srl

Seite 1 von 2

Auftraggeber FOMB Fond. Off. Maifrini Srl
 Via Scuole, 5/D
 I-25128 Brescia

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell -
 Typ Instinct-18
 Radgröße 8 J x 18 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- \varnothing (mm)	Ein- press- - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
424 94	Instinct-18 424 94 / $\varnothing 72.2 \varnothing 54.1$	5/100/54,1	35	565	1935	12/2001
424 94	Instinct-18 424 94 / $\varnothing 72.2 \varnothing 56.1$	5/100/56,1	35	565	1935	12/2001
424 94	Instinct-18 424 94 / $\varnothing 72.2 \varnothing 57.1$	5/100/57,1	35	565	1935	12/2001
425 76	Instinct-18 425 76 / $\varnothing 72.2 \varnothing 60.1$	5/108/60,1	40	640	1995	12/2001
425 76	Instinct-18 425 76 / $\varnothing 72.2 \varnothing 65.1$	5/108/65,1	40	640	1995	12/2001
425 67	Instinct-18 425 67 / $\varnothing 72.2 \varnothing 65.1$	5/110/65,1	40	640	1995	12/2001
424 50	Instinct-18 424 50 / $\varnothing 72.2 \varnothing 57.1$	5/112/57,1	35	725	2100	12/2001
424 50	Instinct-18 424 50 / $\varnothing 72.2 \varnothing 66.6$	5/112/66,6	35	725	2100	12/2001
425 14	Instinct-18 425 14 / ohne Ring	5/120/72,6	40	635	1945	12/2001

Kennzeichnung

Herstellerzeichen Fomb
 Radtyp und Ausführung Instinct-18 ...(s.o)
 Radgröße 8 J x 18 H2
 Einpreßtiefe ET ...(s.o.)
 Gießereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Nummer

02-8058-A00-V02Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ Instinct-18
FOMB Fond. Off. Maifrini Srl

Seite 2 von 2

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/100	215/40R18	35	725
5/120	215/40R18	40	725

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 13,4 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	11.06.01
Radzeichnung	R.0.5.7000	12.02.01
	mit Änderung vom	12.06.01
Radzeichnung	XR.0.2.5261	12.11.98
Radzeichnung	R.0.5.6957	21.02.01
Radzeichnung	R.0.5.6958	21.02.01

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 14. Januar 2003



00046526.DOC