



Techn. Prüfstelle  
für den  
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen  
6701 Fußgönheim  
6011 LK 100/4

Prüfbericht-Nr.  
55 1228 92  
Nachtrag III  
Blatt-Nr. 1.

N A C H T R A G III

zu Prüfbericht-Nr. 55 1228 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial  
Radtyp: 6011  
Radgröße: 6 J x 14 H2  
Einpreßtiefe: 35 mm  
zul. Radlast: 580 kg  
max. Abrollumfang: 1860 mm

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Radtyp: 6011 Ausf. T Einpreßtiefe 35 mm

Fahrzeughersteller: Toyota, Japan

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise	
E 10	E1. (65)	Toyota Corolla	G 072	165/70R14 (K2) 175/65R14 (K2) 185/60R14 (K42) 195/60R14 (K42)	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A14, A21, A30	
	E3. (53)					
	G1. (65)					
	G3. (53)					
	H1. (65)					
	H3. (55)					
	L1. (65)					
	L3. (53)					
	W1. (65)					
	W3. (53)					
	E2. (84)					175/65R14 (K2) 185/60R14 (K42) 185/65R14 (K42) 195/60R14 (K42)
	G2. (84)					
	H2. (84)					
	L2. (84)					
	W2. (84)					

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 1228 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 5. Oktober 1992

Dipl.-Ing.  
anerkannter Sachverständiger

