

N A C H T R A G VI

zu Prüfbericht-Nr. 55 1228 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial Leichtmetallfelgen GmbH
Industriestr. 1
67136 Fußgönheim

Radtyp: 6011

Ausführung: V
Radgröße nach Norm: 6 J x 14 H2
Einpreßtiefe in mm: 35
zul. Radlast in kg: 580 kg
zul. Abrollumfang in mm: 1860 mm**Erweiterung des Verwendungsbereichs**

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Fahrzeughersteller: - Volkswagen AG, Wolfsburg

RadanschlußBefestigungsart: VW:
mit 4 Kegelbundschauben
(Kegelwinkel 60°), Gewinde M12x1,5;
Schaftlänge 30,5 mm;
die mitgeliefert werden

I.4 Verwendungsbereich

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor- leistung in kW	Handels- bezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise
1EXO (Radbef. 4-Loch)	AM. (55)	Golf Cabriolet	G 407	175/65R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	A01, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A14, A21, A30, A31, B11
	BS. (66)				
	2E. (85)			185/60R14 195/60R14 205/55R14	

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 1228 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 17. September

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger



[Handwritten signature]