

N A C H T R A G I V

zu Prüfbericht-Nr. 550900679 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: 7011
Einpreßtiefe: 28 mm
Radgröße: 7 J x 15 H2
zul. Radlast: 625 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG., 7000 Stuttgart bzw.
Mercedes-Benz AG., 7000 Stuttgart

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124 (ohne Sport- fahr- werk)	Q00 (100)	200 E	D 700/2	195/65R15 (29) 205/60R15 (23,29) 215/60R15 (23) 225/50R15 (9,15,18,22) <u>oder vorn:</u> 205/55R15 (23) <u>und hinten:</u> 225/50R15 (18,22)	1-7,31
	R00 (110)	220 E			
	S00 (145)	280 E			
124 (mit Sport- fahr- werk)	Q10 (100)	200 E		205/60R15 (23,29) 215/60R15 (23) 225/50R15 (9,15,18,22) 195/65R15 T M+S <u>oder vorn:</u> 205/55R15 (23) <u>und hinten:</u> 225/50R15 (18,22)	
	R10 (110)	220 E			
	S10 (145)	280 E			



Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

29. Aus Tragfähigkeitsgründen können "ZR"-Reifen nicht generell verwendet werden. Folgende Reifenhersteller der Reifengrößen 195/65 ZR15 und 205/60 ZR15 sind lt. Fahrzeughersteller bzw. Fahrzeug-ABE zulässig:
Continental AG, Deutsche Goodyear GmbH, Deutsche Semperit GmbH, Gummiwerke Fulda GmbH, Kleber Reifen AG, Michelin Reifenwerke KGaA, Pirelli Reifenwerke GmbH, (Dunlop) SP Reifenwerke GmbH, Uniroyal Englebert Reifen GmbH und Bridgestone.
- Für andere Fabrikate bzw. VR-Reifen ist eine Einzelbestätigung vorzulegen. Das verwendete Reifenfabrikat ist in die Fahrzeugpapiere einzutragen.
31. Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen, die mit 4-Kolben-Bremssätteln ausgerüstet sind, nicht zulässig.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550900679 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 4. Januar 1993

Dipl.-Ing.

amt. anerkannter Sachverständiger

