

N A C H T R A G II

zu Prüfbericht-Nr. 550890233 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial  
Radtyp: 70428  
Einpreßtiefe: 28 mm  
zul. Radlast: 470 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: VW, Wolfsburg

Fz-Typ	Ausf.	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul.Reifengr.	Auf.+Hinw.
35i	1Y, RF, 1F, EZ, RA, RP, SB, 9A, KR, 2E, AAZ, ABN	Passat Passat- Variant	E 657 E 657/1	195/50R15 (21) 195/55R15 205/50R15 (25)	1-7, 10, 24, 29
1HXO	.BD.. (44) .1Y.. (47) .AZ.. (55) .AM.. (55) .BS.. (66) .2E.. (85)	Golf Jetta ww. Vento	F 804	185/55R15 (27) 195/50R15 205/50R15 (31) 215/45R15 (31)	1-7, 10, 30, 32, 33

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

30. Eine ausreichende Abdeckung der vorderen Reifenlaufflächen ist erforderlich.
31. Gegebenenfalls ist durch Ausstellen oder Abschleifen der Stoßstange am Übergang zum Radausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen.
32. Gegebenenfalls ist - je nach Reifenprofil - erforderlich, eine ausreichende Abdeckung der vorderen Reifenlaufflächen herzustellen.
33. Nur für Fahrzeugausführung mit 4-Loch-Radbefestigung.



Techn. Prüfstelle  
für den  
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen  
6701 Fußgönheim  
PKW

Prüfbericht-Nr.  
550890233  
Nachtrag II  
Blatt-Nr. 2

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550890233 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 16. Dezember 1991

Dipl.-Ing. Garrecht  
amtl. anerkannter Sachverständiger

