

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 5508801093 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:	AKC-Alurad GmbH
Radtyp:	ADB 74
Lochkreis:	108 mm
Einpreßtiefe:	35 mm
zul. Radlast:	530 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

1.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	a) Ford Werke Ag, Köln
	b) Ford Espana S.A, Almusafes, Valencia, Spanien.

Fz-Typ	Ausf.	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Auf.+Hinw.
GAL	A131, A231, A333, B123, B233, B154, B255, B356, C132, C233, C334, D133, D233, D335, D130, D235, E135, E236, E338, G135, G236, G338	Escort Orion	F 508 a)	185/55R15(14)	1-6, 11, 12
			F 509 b)	195/50R15(8) 205/50R15(8)	
ALL	D137	Escort Cabrio	F 538		
GAL	A434, C435, D436, E438, G438	Escort-Kombi	F 508 a) F 509 b)	185/55R15(14) 195/50R15(8, 13)	

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt

12. Radhausinnenverkleidung vorne anpassen um bei Lenkeinschlag eine ausreichende Freigängigkeit des Reifen sicherzustellen.
13. Auf ausreichenden Abstand zwischen Reifen und Bremsschlauch -bzw. Halter an Achse 2 ist zu achten. (mind. 20 mm erforderl.)
14. Eine Bescheinigung des Reifenherstellers über die Verwendung der Reifengröße 185/55R15 auf Felge 7Jx15H2 ist erforderlich. Bis jetzt liegen folgende Freigaben vor: Dunlop D40, Pirelli P600.