

NACHTRAG III

zu Prüfbericht-Nr. 550890806 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:	rial	
Radtyp:	Achse 1 A 8517	Achse 2 A 9517
Einpreßtiefe:	13 mm	20 mm
Radgröße:	8 1/2 J x 17H2	9 1/2 J x 17H2
zul. Radlast:	625 kg	625 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: BMW AG, München

Fz-Typ	Ausf.	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Auf.+Hinw.
BMW 5/H	18i.4	518i	E 700/1	<u>vorn u. hinten</u>	1-6,8,9,12, 15
	20s.4	520i		235/45R17	
	24t.4	524td		<u>oder vorn:</u>	
	25t.4	525td		235/45R17	
		525ds		<u>und hinten:</u>	
		525tds		255/40R17(7)	
	25s.4	525i		<u>oder vorn:</u>	
	35i.4	535i		235/45R17	
			<u>und hinten:</u>		
			265/40r17(7)		

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550890806 mit Nachtrag I des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 18. November 1991

Dipl.-Ing. Garrecht
amtl. anerkannter Sachverständiger

