

N A C H T R A G I V

zu Prüfbericht-Nr. 550890806 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Achse 1 Achse 2
Radtyp: A 8517 A 9517
Einpreßtiefe: 13 mm 20 mm
Radgröße: 8,5 J x 17 H2 9,5 J x 17 H2
zul. Radlast: 625 kg 625 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: BMW AG, München

Fz-Typ	Ausführung	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
5/H	30s.4	530i	E 700/1	vorn u.hinten: 235/45R17	1-6,8,9, 12,15
	40s.4	540i		oder vorn: 235/45R17 und hinten: 255/40R17 (7) oder hinten: 265/40R17 (7)	
BMW 7/1	30s...	BMW 730i	E 296/1	vorn u.hinten: 235/45R17	1-6,8,12, 15,16,17
	40s...	BMW 740i		oder vorn: 235/45R17 und hinten: 255/40R17 oder hinten: 265/40R17 (10)	

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

16. Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Teilscheiben Fest-sattelbremse an Achse 1, Scheibendurchmesser 320-324 mm.

17. Fahrzeuge mit zul. Hinterachslast über 1250 kg sind auf 1250 kg zu begrenzen (Typschild u. Fahrzeugpapiere ggf. zul Gesamtgewicht ändern).

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550890806 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 28. Januar 1993

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

