

N A C H T R A G II

zu Prüfbericht-Nr. 5508901051 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: rial
Radtyp: C 7015523
Einpreßtiefe: 23 mm
zul. Radlast: 530 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Ford Werke AG, Köln
bzw. Ford Espana S.A., Almusafes, Valencia, Spanien

Fz-Typ/Aus. (Kw)	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Keifengr. Aufl. + Hinw.
A... (40)	Fiesta	F 109/1	195/50R15
B... (37)		F 109/1	195/45R15
D... (44)			1-6, 14, 15
E... (52)			
F... (52)			
H... (44)			
K... (44)			

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt

- Ausreichende Freigängigkeit ist herzustellen:
vorn: Bördelkanten umlegen oder abschleifen, Kotflügel ausstellen. Innenkotflügel falls vorhanden nacharbeiten.
hinten: Bördelkanten umlegen oder abschleifen, Kotflügel ausstellen und Kadlauf nacharbeiten.
 - Kadhaus hinten innen unter den Stoßstangenenden aufweiten.
- I.5 Spurverbreiterung**
Ford Fiesta:
Durch die Einpreßtiefe von 23 mm ergibt sich eine Spurverbreiterung von 15 mm.
- Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 5508901051 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.



Ludwigshafen, den 18. November 1999
Dipl.-Ing. Garrecht
amtl. anerkannter Sachverständiger

N A C H T R A G III

zu Prüfbericht-Nr. 5508901051 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: C 7015523
Einpreßtiefe: 23 mm
Radgröße: 7 J x 15 H2
zul. Radlast: 530 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: a) Ford Werke AG, Köln
b) Ford Espana S.A., Almusafes, Valencia, Spanien
c) Ford Motor Company Ltd. Brentwood (Essex), Vereinigtes Königreich

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motorleistung in kw	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
GFJ c)	A... (40)	Fiesta	G 007	195/50R15	1-6, 7, 14, 15
	B... (37)			195/45R15	
	D... (44)				
	F... (52)				
	H... (44)				
	K... (44)				
	L... (77)				
	E... (76)	Fiesta XR2i			
	M... (96)				



I.4 Verwendungsbereich (Fortsetzung)

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
GBC	F... (74) H... (55) K... (55) U... (88) X... (59) Y... (85) Z... (64)	Sierra	E 400/2	vorn u. hinten: 195/55R15 oder vorn: 195/50R15 und hinten: 205/50R15 (13)	1-9
BNG	F... (74) H... (55) K... (55) U... (88) X... (59) Y... (85) Z... (65)	Sierra- Kombi	E 401/2	vorn u. hinten: 195/60R15 oder vorn: 195/55R15 und hinten: 205/55R15 (13)	1-9,11

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 5508901051 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 2. November 1992

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger