

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 550901441 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial  
Radtyp: D 7040  
Ausführung: M  
Einpreßtiefe: 37 mm  
zul. Radlast: 500 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Mazda Motor Corporation  
Hiroshima/Japan

| Fz-Typ | Ausf.        | Handelsbez. | ABE-Nr.      | zul.Reifengr.                            | Auf.+Hinw.          |
|--------|--------------|-------------|--------------|--|---------------------|
| NA     | AOB2         | Mazda MX-5  | F 488<br>EBE | 195/50R15                                | 1-3,5-7,10<br>16,55 |
| DB     | AOB2<br>AOD2 | Mazda 121   | F 706        | 195/45R15(14)<br>195/50R15<br>(56,14,57) | 1-3,5-7,10          |

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

55. Radhaus vorn nacharbeiten: Bördelkante im oberen Bereich an-  
lengen, Kunststoffradhausinnenverkleidung und Befestigung  
nacharbeiten.
56. Tachoangleich erforderlich.
57. Auf ausreichenden Abstand zwischen Frontschürze und Reifen  
bei Lenkeinschlag ist zu achten, ggf. Frontschürze anpassen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr.  
550901441 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen  
und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 03. April 1991

Dipl.-Ing. Garrecht  
amtl. anerkannter Sachverständiger

