

N A C H T R A G III

zu Prüfbericht-Nr. 556 0530 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: D 7040
Radgröße: 7 J x 15 H2
Einpreßtiefe: 37 mm
zul. Radlast: 530 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Radtyp: D 7040 Ausf. T Einpreßtiefe 37 mm

Fahrzeughersteller: Toyota , Japan

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise	
E 10	E1. (65)	Toyota Corolla	G 072	185/55R15(M32) 195/50R15 205/50R15 K45, K69 215/45R15 K45, K69	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30, K42	
	E3. (53)					
	G1. (65)					
	G3. (53)					
	H1. (65)					
	H3. (55)					
	L1. (65)					
	L3. (53)					
	W1. (65)					
	W3. (53)					
	E2. (84)					195/50R15 195/55R15 (K69) 205/50R15 K45, K69 215/45R15 K45, K69
	G2. (84)					
	H2. (84)					
	L2. (84)					



Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

K69. Gegebenenfalls Radhausinnenverkleidung und -befestigung an Achse 2 nacharbeiten. Heckschürzenbefestigungskante oben umlegen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 0530 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 28. September 1992

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

