

N A C H T R A G V I

zu Prüfbericht-Nr. 556 0530 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial Leichtmetallfelgen GmbH
Industriestr. 1
67136 Fußgönheim**Radtyp:** D 7040**Ausführung:** V
Radgröße nach Norm: 7 J x 15 H2
Einpreßtiefe in mm: 37
zul. Radlast in kg: 530 kg
zul. Abrollumfang in mm: 1910 mm**Erweiterung des Verwendungsbereichs**

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Fahrzeughersteller: - Volkswagen AG, Wolfsburg**Radanschluß****Befestigungsart:** VW:
mit 4 Kegelbundschauben
(Kegelwinkel 60°), Gewinde M12x1,5;
Schaftlänge 30,5 mm;
die mitgeliefert werden

I.4 Verwendungsbereich

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor- leistung in kW	Handels- bezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise
1EXO (Radbef. 4-Loch)	AM. (55) BS. (66) 2E. (85)	Golf Cabriolet	G 407	185/55R15- K02, M14 195/50R15 K02 205/50R15 K05, K07, K42	A01, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A21, A24, A30, A31

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 0530 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 17. September 1993

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

