



Techn. Prüfstelle  
für den  
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen  
6701 Fußgönheim  
Lk 108/4

Prüfbericht-Nr.  
55 0528 92  
Nachtrag II  
Blatt-Nr. 1

N A C H T R A G II

zu Prüfbericht-Nr. 55 0528 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial  
Radtyp: D 7040  
Einpreßtiefe: 37 +/- 1 mm  
Radgröße: 7 J x 15 H2  
zul. Radlast: 580 kg  
max. Abrollumfang: 1860 mm

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: - Audi AG, Ingolstadt

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
B 4	.AAZ (55) .1Z (66) .ABM (52) .ABT (66) .ABK (85) .NG (98) .6A (101) .ACE (103)	Audi 80 Audi 80 Avant	F 889	195/65R15 205/60R15	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30, B30
	.ABK (85) .NG (98) .6A (101) .ACE (103)	Audi 80 Quattro Audi 80 Avant Quattro			

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

B30. Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage an Achse 1 nicht zulässig:  
Brems Scheibe: (Durchmesser x Breite [mm])  
C54 13/14-T (280x13), ww 22/14-T (bel. Scheibe 280x22),  
C40+45 (bel. Scheibe 276x25)

