

N A C H T R A G II

zu Prüfbericht-Nr. 556 2674 91 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: D 7041
Einpreßtiefe: 35 mm
Radgröße: 7 J x 15 H2
zul. Radlast: 615 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG., 7000 Stuttgart bzw.
Mercedes-Benz AG., 7000 Stuttgart

| Fz-Typ | Ausführung bzw. Motor leistung in kw | Verkaufs- bezeichnung | Fahr- zeug ABE-Nr. | Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|--|---|--------------------------|--------------------------|---|--|
| 124 (ohne Sport- fahr- werk) | Q00 (100) | 200 E | D 700/2 | 195/65R15 205/60R15-90 K49 215/60R15-93 K41, K42, K49 225/50R15-90 G1, K41, K42, K49, L1 | A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A19, A24, B1, R70 |
| | R00 (110) | 220 E | | | |
| | S00 (145) | 280 E | | | |
| 124 (mit Sport- fahr- werk) | Q10 (100) | 200 E | | 205/60R15 K41, K49 215/60R15-93 K41, K42, K49 225/50R15-90 G1, K41, K42, K49, L1 195/65R15-91 T M+S | |
| | R10 (110) | 220 E | | | |
| | S10 (145) | 280 E | | | |

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

R70. Für die verwendeten Reifen ist eine Reifenherstellerbescheinigung über die einzustellenden Luftdrücke unter Angabe von Sturzwinkel, zul Achslast und erreichbarer bauartbedingter Geschwindigkeit (einschließlich einer Geschwindigkeitstoleranz von + 9 km/h) für das betreffende Fahrzeug zur Abnahme nach § 19(2) StVZO vorzulegen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 2674 91 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 29. Januar 1993

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger